

Sikkert drikkevand i Vejen Kommune

Vandværkerne i Vejen Kommune vil gerne fortsat sikre, at kunderne har rent vand i hannerne og sætter derfor fokus på tilbageløb fra installationer til vandværkernes ledningsnet.

01. juli 2015

I en kampagne, som løber fra efteråret 2015 vil vandværkerne i Vejen Kommune tage kontakt til virksomheder for at sikre at de har en tilstrækkelig tilbagestrømningssikring.

- "De fleste virksomheder er i den tro at deres installation allerede er sikret mod tilbagestrømning, men dette er desværre ikke altid tilfældet. Gennem årene har det været en udbredt opfattelse, at den kontraventil, der er i måleren, er tilstrækkelig, hvilket kun vil være korrekt i ganske få tilfælde. Derfor er det vigtigt at virksomhederne har den rette tilbagestrømningssikring," siger Iben Nilsson fra Teknik & Miljø i Vejen Kommune.

Hvis der ikke er etableret den rette tilbagestrømningssikring vil en forbruger kunne forårsage en forurening i vandværkernes ledningsnet. Udgifter der er forbundet med sådan en forurening vil blive sendt videre til forureneren - altså virksomheden der haft utilstrækkelig tilbagestrømningssikring.

- "I løbet af kampagnen vil virksomheder blive bedt om at vurdere om tilbagestrømningssikringen er tilstrækkelig. Hvis det ikke er tilfældet - eller det er umuligt at vurdere det - skal man kontakte en autoriseret vvs-installatør, og bede ham gennemgå installationen og etablere den rette tilbagestrømningssikring," siger Iben Nilsson.

Hvilke virksomheder bliver kontaktet?

Vandværkerne i Vejen Kommune vil kontakte de virksomheder, hvor forureningsrisikoen er størst, hvis tilbagestrømningssikringen ikke er i orden.

Det kan for eksempel være:

- Bilvaskeanlæg
- Laboratorier, der arbejder med biologisk og mikrobiologisk materiale
- Landbrugets drifts- og avlsbygninger
- Sprinkleranlæg med vandreservoir
- Ridecentre
- Svømmebade
- Hospitalsinstallationer/tandlægeklinikker
- Frisører

Fakta

- **Hvorfor kan der ske tilbagestrømning?**

Drikkevand i forsyningsledninger transporteres under tryk. Trykket er normalt højere i ledningsnettet end ved det enkelte tapsted, og så kan der ikke strømme vand tilbage i ledningsnettet. I nogle tilfælde kan der forekomme undertryk i ledningsnettet f.eks. ved ledningsbrud og ved store aftapninger til brand. Her kan der strømme vand tilbage i ledningsnettet.

- **Hvor skal tilbage tilbagestrømningssikringen placeres?**

Tilbagestrømningssikringen skal placeres umiddelbart efter vandmåleren, og tilbagestrømningssikringens type er afhængig af hvilke kemiske stoffer, bakterier eller virus, der håndteres på virksomheden.

- **Har vi haft forurening af drikkevand i Vejen Kommune pga. tilbageløb?**

I Vejen Kommune har der ikke været forurening af drikkevand, der skyldes tilbageløb.

- **Hvad siger loven om sikring mod tilbageløb?**

Normalt stilles krav om vandinstallationer og tilbagestrømningssikring via byggeloven. Hvis installationen er lovligt udført, og der ikke er sket væsentlige ændringer siden den blev udført, så kan man med byggeloven i hånden ikke kræve at installationen ændres. Via vandforsyningslovgivningen har vandværkerne dog mulighed for at pålægge ejerne at lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningerne finder forsvarligt af hensyn til vandinstallationernes funktion - herunder pålægge ejeren at etablere og dokumentere kontrol af tilbagestrømningssikringer. Dette gælder både nye anlæg og især eksisterende anlæg.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

- Vandværkerne i Vejen Kommune: Arne Welcher Christensen på telefon: 75 55 73 75 el. formand@gesten-vand.dk
- Iben Nilsson, Teknik & Miljø i Vejen Kommune på telefon: 79 96 62 73 el. ikn@vejen.dk
- Sonja Miltersen, direktør, Vejen Kommune på telefon: 79 96 60 02 el. somi@vejen.dk

